

Autolaveuse AS5160T



Information produit

Les principaux avantages de l'AS5160T :

- L'autolaveuse AS5160T est facile à utiliser avec son tableau de bord intuitif et ergonomique.
- Deux interrupteurs de sécurité sont intelligemment positionnés sur la poignée et chacun peut être utilisé indépendamment pendant l'utilisation
- Son système de traction avec vitesse variable permet une utilisation plus facile
- Elle possède deux réservoirs séparés permettant un accès facile au compartiment de la batterie.
- L'indicateur de niveau d'eau, partie intégrante du réservoir, permet le contrôle tout au long du nettoyage.
- Deux grandes roues et des roulettes permettent d'équilibrer la machine et facilitent son avancement et sa stabilité.
- Entretien facile grâce à son grand couvercle de récupération d'eau.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	AS5160T
Puissance (W)	1090w
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	1280x525x990
Puissance Aspiration	400w
Puissance Traction	150w
Puissance Brosse	450w
Tension	24V (2x12v)
Niveau sonore	68dB(A)
Largeur de travail	20inch (510mm)
Capacité réservoir solution/ récupération	61L/61L
Débit d'eau (min/max)	0 – 2.4 litres/min
Largeur de la lamelle	790mm
Diamètre des roues arrières	3inch - 7.62 cm (2pcs)
Colonne d'aspiration	1200mm H2O
Vitesse de rotation brosse/ Pression brossage	150rpm/23kg
Type de batteries en standard	12 V 115 AhC20
Dimension du compartiment batterie	350x350x300mm
Chargeur embarqué	13A, 100V~240V
Poids net	93kg
Pente admissible	2%
Dimensions machine conditionnée	1370*600*1220(mm)