



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR, PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



T12

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE
ALIMENTÉE PAR BATTERIE

PUISSANCE

Découvrez la puissance d'une autolaveuse autoportée hautement résistante et manoeuvrable

PRODUCTIVITÉ

Augmentez votre productivité grâce à ses caractéristiques innovantes et à la technologie ec-H2O™

EXPÉRIENCE

Bénéficiez d'un faible coût de détention et d'une longévité maximale grâce à une fabrication et un fonctionnement fiables ainsi qu'à un entretien simple

BÉNÉFICIEZ D'UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE GRÂCE À LA T12, UNE AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE ET MANŒUVRABLE



DE NOMBREUX AVANTAGES – AVEC LA T12

PERFORMANCE COMPACTE ET HAUTE RÉSISTANCE

La combinaison de caractéristiques innovantes et d'une puissance considérable permet de réduire le temps de nettoyage et d'optimiser les performances de la T12.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Effectuez plus de travaux en moins de temps à l'aide d'options telles que la brosse de nettoyage latérale. Nettoyez jusqu'à trois fois plus longtemps avec un seul réservoir d'eau grâce à la technologie ec-H2O™.

FAIBLE COÛT DE DÉTENTION

Sa longévité, sa fiabilité et sa conception innovante ont pour résultat un faible coût de détention pour une meilleure rentabilité.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

La T12 préserve votre tranquillité d'esprit, assure votre sécurité et favorise la création d'environnements sains et propres.

FACILITÉ D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Conçue pour être facile à utiliser et à entretenir, la T12 permet d'optimiser votre productivité.

A L'INTÉRIEUR DE LA T12



A **FACILITÉ D'UTILISATION**
Les commandes de l'opérateur sont faciles à utiliser avec le bouton de démarrage 1-Step qui simplifie la formation et garantit une performance de nettoyage constante.

B **PRODUCTIVITÉ ACCRUE**
Nettoyez les sols d'un bord à l'autre et obtenez une largeur de nettoyage 28% plus importante, grâce à la brosse de nettoyage latérale en option.

C **LONGÉVITÉ**
Bénéficiez d'une durée de vie prolongée des composants et de frais d'entretien réduits grâce au moteur de propulsion à courant alternatif qui fonctionne plus efficacement que les moteurs à courant continu traditionnels.

D **EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE**
Diminuez la fatigue et augmentez la sécurité de l'opérateur avec un large poste de travail qui permet d'avoir suffisamment d'espace pour les jambes tout en permettant un accès facile de chaque côté de la machine.

E **DES RÉSULTATS OPTIMISÉS**
Offre de meilleurs résultats avec la tête de lavage (circulaire ou cylindrique) qui correspond le mieux à l'application, et simplifie l'entretien avec un changement de brosse sans outils.

F **FAVORISEZ LA SÉCURITÉ**
Minimisez les risques de glissades et de chutes avec le capteur parabolique Dura-Trak™ qui offre une excellente récupération d'eau et permet de changer les bavettes facilement et sans outils.

CONÇUE POUR ÊTRE FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR

Les commandes de la T12 simplifient la formation et permettent de maintenir l'attention de l'opérateur sur son travail. Le bouton de démarrage vert 1-Step™ active les systèmes de nettoyage et rétablit la configuration de fonctionnement la plus récente. Les points d'entretien jaunes sont faciles à identifier, ils permettent de gagner du temps et de réaliser des économies en s'assurant que les pièces d'entretien sont contrôlées et que la machine est entretenue et protégée correctement.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DE LA T12 ET LA T12 XP

| | T12 | T12 XP |
|---|-----------|----------|
| Bouton d'activation de la fonction de nettoyage vert 1-Step™ | Standard | Standard |
| Diagnostics intégrés | Standard | Standard |
| Ensemble des commandes principales sur la droite du tableau de bord | Standard | n/d |
| Module de commande Touch-n-Go™ | n/d | Standard |
| Avertisseur fixé sur le volant | n/d | Standard |
| Feux avant | En option | Standard |
| Siège de luxe | En option | Standard |



T12 XP



T12



Points d'entretien jaunes

OPTIONS CLÉS

La canne d'aspiration permet de récupérer facilement des liquides dans des zones inaccessibles par la machine.



Le pulvérisateur intégré permet d'effectuer à distance le nettoyage des surfaces difficiles d'accès et facilite le nettoyage de la machine.



Protégez l'opérateur des chutes d'objets grâce à la cabine de protection certifiée FOPS (Falling Object Protective Structures).



Réduisez les frais d'entretien et de réparation avec un pare-chocs avant à haute résistance et un kit de protection du capteur arrière permettant d'éviter d'endommager la machine.



LA TECHNOLOGIE INNOVANTE DE NETTOYAGE SANS PRODUITS CHIMIQUES DE TENNANT



La technologie ec-H2O™ transforme l'eau électriquement en une solution de nettoyage innovante qui nettoie efficacement, permet de réaliser des économies, améliore la sécurité et réduit l'impact environnemental en comparaison avec les méthodes de nettoyage chimiques traditionnelles.

NETTOIE EFFICACEMENT

Des tests en conditions réelles effectués par des clients et un organisme indépendant ont démontré que le nettoyage avec la technologie ec-H2O élimine efficacement la saleté.

PERMET DE RÉALISER DES ÉCONOMIES

Réduisez vos coûts et améliorez votre productivité en réduisant la formation, l'achat, le stockage, la manipulation et le mélange de produits chimiques pour le nettoyage des sols. La technologie ec-H2O™ permet également d'économiser jusqu'à 70% d'eau par rapport aux systèmes classiques.

AUGMENTE LA SÉCURITÉ

Le NFSI certifie que la technologie ec-H2O améliore significativement l'adhérence des sols, pour réduire le risque de glissades et de chutes. La certification NSF garantit que la technologie ec-H2O est conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité alimentaire.

RÉDUIT L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La technologie ec-H2O réduit l'impact des opérations de nettoyage sur l'environnement dans sept catégories clés d'après une étude menée par l'organisme indépendant EcoForm™. Les autolaveuses équipées de la technologie ec-H2O peuvent nettoyer jusqu'à 3 fois plus longtemps avec un seul réservoir d'eau, en utilisant jusqu'à 70% moins d'eau que les méthodes traditionnelles de nettoyage des sols.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE



Les technologies ec-H2O et FaST sont homologuées par la certification NFSI (National Floor Safety Institute). La certification NFSI assure qu'un produit a répondu aux 2 phases de tests qui attestent qu'il réduit le risque de chutes et glissades.



Les technologies ec-H2O et FaST sont enregistrées auprès de NSF International. NSF International est une organisation indépendante, à but non lucratif, qui garantit que la composition et les étiquettes des produits sont conformes aux réglementations en vigueur en matière de sécurité alimentaire.



Les détergents Tennant FaST 365 et FaST 965 ont été récompensés par l'Ecolabel européen. Ceci prouve que nos détergents FaST Tennant ont un impact environnemental réduit comparé aux détergents standards



La technologie ec-H2O™ a remporté l'European Business Award 2009 pour l'innovation commerciale de l'Année, l'une des récompenses professionnelles les plus prestigieuses. Les European Business Awards (www.businessawardseurope.com) sont un programme de récompense indépendant qui vise à reconnaître et à promouvoir l'excellence, les bonnes pratiques et l'innovation au sein de la Communauté Européenne.



Préserve les ressources naturelles



Réduit la consommation de détergents



Augmente la sécurité



Améliore la qualité de l'air



Réduit la pollution sonore

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICE TENNANT D'ORIGINE

Offre de services Tennant

- Optimisez la sécurité, la productivité et longévité de votre équipement
- Contrôlez et protégez votre investissement tout en diminuant votre coût total de détention
- Bénéficiez de l'expérience de plus de 200 techniciens formés en usine dans toute l'Europe

Pièces et accessoires Tennant

- Utilisez votre machine en toute confiance
- Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement sans problèmes

Solutions de nettoyage Tennant

- Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en termes de nettoyage durable
- Choisissez des solutions éco-responsables adaptées à votre entreprise

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE ALIMENTÉE PAR BATTERIE T12

SYSTÈME DE NETTOYAGE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Largeur de travail | 810 mm |
| Avec la brosse de nettoyage latérale | 1.040 mm |

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE BROSSE

| | |
|--|---------|
| Tête de lavage circulaire | |
| Moteur de brosses (2) | 0,75 kW |
| Vitesse de rotation de la brosse | 325 rpm |
| Poids de pression de brosse (variable jusqu'à) | 114 kg |
| Diamètre des brosses (2) | 405 mm |
| Tête de lavage cylindrique | |
| Moteur des brosses (2) | 0,75 kW |
| Vitesse de rotation de la brosse | 600 rpm |
| Poids de pression de brosse (variable jusqu'à) | 91 kg |
| Diamètre des brosses (2) | 180 mm |

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE SOLUTION

| | |
|-----------------------|-------|
| Réservoir de solution | 132 L |
|-----------------------|-------|

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

| | |
|---------------------------|------------|
| Réservoir de récupération | 166 L |
| Chambre de désuage | 34 L |
| Extracteur | 0,6 kW |
| Vitesse | 14.500 rpm |
| Hauteur d'aspiration | 1.650 mm |

SYSTÈME DE PROPULSION

| | |
|--|------------|
| Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à) | 8 km/h |
| Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à) | 4 km/h |
| Moteur de propulsion | 0,89 kW |
| Pente maximale | |
| En Transport à pleine charge | 8° / 14.1% |
| En fonctionnement (nettoyage) | 4° / 7% |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Longueur | 1.710 mm |
| Largeur | 945 mm |
| Capteur arrière (largeur dure) | 990 mm |
| Avec la brosse latérale | 1.065 mm |
| Hauteur | 1.420 mm |
| Avec cabine de protection | 2.095 mm |
| Poids | 468 kg |
| Avec batteries 180 AH standards | 750 kg |
| Rayon de braquage minimum | 1.855 mm |
| Niveau sonore (perçu par l'opérateur) | |
| Disque : mode travail* | 62 dBA |
| Cylindrique: mode travail* | 63 dBA |

(Niveau de pression acoustique testé selon CEI 60355-72)

*Aspiration activée, capteur abaissé, brosses activées

GARANTIE

24 mois pour les pièces et 12 mois pour la main d'œuvre, hormis les pièces d'usure.

Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.

LE VOIR C'EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



1.056.001.eu.fr T12 Brochure 03/2013

©2013 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole "®" sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l'intermédiaire de filiales de la société Tennant et de distributeurs.

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : tennantfr@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennanto.com

www.tennant.fr