

NHP EAU FROIDE – MC 2C-140/610 XT

 Nilfisk

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	128470135
Pression	140 bars
Débit d'eau (maxi)	610 l/h
Calibre de buse HP	0370
Puissance absorbée	2,9 kW
	Mono 230 V / 50 Hz / 12,6 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - x 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (pressostat)
Dimensions (L x l x H - cm)	39 x 39 x 95
Poids	28,1 kg




ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP/détergent
- Réservoir détergent amovible capacité 2 l (niveau visible)



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 2C-140/610 XT



■ Spécificités / Points Forts



Poignée en aluminium réglable en hauteur

Enrouleur INTEGRE + 15m de flexible HP

Commande MARCHE /ARRÊT & DETERGENT: Dosage 0 à 7%

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

Pompe LAITON 3 Pistons INOX

Réglage de débit sur la pompe



ErgoSystem



Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.



Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) :
Buse HP "Tornado" 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP/détergent

Réservoir détergent de 2 l
Intégré & Amovible

Grandes Roues à bandage caoutchouc

