

SOLIN

SAVON LIQUIDE POUR AUTOLAVEUSES



Pour Autolaveuses



- ▶ Nettoie en profondeur
- ▶ Laisse un film protecteur légèrement satiné
- ▶ Limite la pénétration des salissures
- ▶ Autorisé en milieu alimentaire



Le site de production est certifié ISO 14001 (Norme environnementale). Les déchets industriels sont recyclés ou valorisés. Le site est conçu sur le principe "zéro rejet liquide".



Les matières premières utilisées réduisent les risques pour les personnes et minimisent l'impact sur l'environnement. Le site de production est certifié OHSAS 18001 (Norme sécurité).



Les agents tensioactifs contenus dans les produits respectent les critères de biodégradabilité selon les méthodes OCDE 301 et sont pour la plupart d'origine végétale.



Les flacons, jerricans, bouchons et cartons sont 100% recyclables.

SOLIN

SAVON LIQUIDE POUR AUTOLAVEUSES



Propriétés :

SOLIN est une nouvelle génération de savon concentré conçu pour la remise en état et l'entretien de toutes surfaces.

En trempage, le SOLIN désincruste et fait remonter toutes les salissures en quelques minutes.

En entretien, SOLIN nettoie en profondeur tout en laissant un film protecteur légèrement satiné.

En quelques jours, SOLIN nourrit le carrelage limitant ainsi la pénétration des salissures.

Utilisé en alternance tous les 15 jours avec le produit SOLSOFT, le sol se maintient propre.

SURFACES : Carrelages, Granito, terrazo, marbre, tomettes, revêtements synthétiques, sols peints.

Conforme à l'arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Caractéristiques :

| | |
|-----------|---------------|
| Aspect : | Liquide épais |
| Couleur : | Jaune |
| Odeur : | Savon |
| Densité : | 1,035 |
| pH pur : | 11,4 |

Éléments de composition :

Tensioactifs, savon végétal.

Mode d'emploi :



Remise en état : diluer à 5 % dans l'eau dans le réservoir de l'autolaveuse.

Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher la solution.

Aspirer à l'autolaveuse équipée de disques ou brosses.

Entretien : diluer à 2% dans l'eau dans le réservoir de l'autolaveuse.

En cas de contact alimentaire, rincer à l'eau potable.

Conditionnement :

Jerrican de 10 kg - Palette de 60 jerricans

Fût de 220 kg - Palette de 4 fûts

Législation et sécurité :

Étiquetage UE : Xi, Irritant

Transport ADR/RID : Non classé selon les recommandations ADR

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Votre interlocuteur :

Distribué par :

Remarque : Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information par notre laboratoire : nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation.

Pour Autolaveuses



52 rue des Entrepreneurs - ZI La Plaine Haute - 91560 CROSNE
Tél : 01.69.48.49.99 - Fax : 01.69.48.11.31 - www.rcsi.fr - mail : info@rcsi.fr

CERTIFICATION
QUALITÉ
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
Surveillance volontaire
régulière selon les normes

