

Therm C 11/130 avec enrouleur

Réf. 41442.1

Données techniques

- pression maximale : 145 bars
pression de service : 130 bars
- 11 l/min (660 l/h)
- 15 m flexible HP
- 1.400 t/min
- 230 V (mono), 15 A, 50 Hz
- 3.400 watts
- 179 kg
- L x l x H : 790 x 590 x 980 mm
- Système Total Stop temporisé



Équipement de série :

- Pistolet M2000 + lance à jet plat (Réf. 12486)
- Flexible (Réf. 44879)

Points forts du Therm C 11/130 :

- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Thermostat de sécurité
- Bac tampon
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production
- Moteur : 1.400 t/min

Conseils d'utilisation :

- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique : veuillez svp utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
- Alimentation d'eau minimale : 11 l/min

- Made
- in
- Germany

Accessoires optionnels pour Therm C 11/130



Canon à mousse / produit de nettoyage dégraissant



- dosage réglable
- min. 70 bars
- max. 250 bars
- max. 80 °C
- attention : vous avez besoin du pistolet Réf. 12480

Réf. 13531.1

Réf. 41258.3

Canon à mousse 2l / produit de nettoyage 25l



Kit sablage pro



Réf. 202903460

- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bars
- max. 250 bars
- pour abrasifs de sablage, granulation de 0,2 - 2 mm
- attention : vous avez besoin du pistolet Réf. 12480

buse 045 (1.3)

Kit filtre



Réf. NW25KPL-Q

Entrée et sortie : 3/4 mâle

- filtre industriel
- filtration de 5, 10, 25, ... micron (à indiquer)
- tamis changeable
- avec support inox

Télécommande



Réf. 41374



Réf. 41370.2

autres possibilités sur demande

- tension 24V
 - temporisé
 - différentes versions :
marche arrêt - savon
- + câble : réf. 44620.4