



Industrie & Transport



VEGECO

NETTOYANT CARROSSERIES,
SOLS et SURFACES



- Tensio-actifs d'origine végétale
- Biodégradable selon le test OCDE 301F
- Excellent pouvoir dégraissant
- Très efficace sur huiles et graisses
- Odeur agréable
- Autorisé en milieu alimentaire
- Sans étiquetage de danger

VEGECO

NETTOYANT CARROSSERIES, SOLS et SURFACES

Propriétés :





Nettoyant concentré écologique conçu pour le nettoyage de sols, surfaces et carrosseries recouvertes de salissures minérales. Efficace pour la remise en état et l'entretien de sols d'ateliers, parkings souterrains, garages, murs en carrelages et surfaces peintes, bardages. Conçu également pour le lavage des carrosseries de voitures, poids lourds, machines agricoles et camions frigorifiques, l'entretien des bâches, châssis, jantes, moteurs, surfaces et pièces métalliques.

Caractéristiques :

Aspect : Liquide
 Couleur : Jaune pâle
 Odeur : Menthe
 Densité : 1,10
 pH pur / pH à 8 % : 11 / 11
 pH à 0,5% : 8,4

Conforme à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :

APPLICATION	DILUTION	MODE D'UTILISATION
 Pulvérisateur ou doseur	- Camions, bâches, bennes, bardages : Diluer de 8 à 10 % dans l'eau (1L dans 10L d'eau) - Véhicules de tourisme : Diluer le produit de 5 à 10 % dans l'eau (de 1/2 à 1L dans 10 L d'eau).	- Pulvériser de bas en haut - Laisser agir 4 mn environ sans laisser sécher la solution - Puis rincer à la haute pression
 Machine haute pression	Diluer VEGECO de 0,8 % à 1,5 %.	- Pulvériser sur la surface, puis rincer à la haute pression
 Portique de lavage avec brosses	Diluer VEGECO de 0,8 % à 1,5 %.	
 Sols et surfaces	<u>Nettoyage courant</u> : Diluer VEGECO de 0,5 % à 1 %. <u>Sols et surfaces très sales</u> : Diluer VEGECO de 2 à 2,5%.	En autolaveuse ou manuel

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

Recommandations : Eviter le contact prolongé avec la peau et les projections oculaires.

Pour les carrosseries de véhicules, utiliser de préférence à l'ombre. Ne pas laisser sécher le produit sur les éléments en aluminium.

Eléments de composition :

Suivant le règlement 648/2004/CE : Moins de 5% : Agents de surfaces non ioniques et amphotères d'origine végétale, Parfum, huiles essentielles.

Législation et sécurité :

Produit non classé dangereux selon la directive 1999/45/CE modifiée

Ne comporte pas de phrase de risque, ni de symbole de danger

Transport ADR/RID : Non classé selon les recommandations ADR

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Développement durable :

Les produits écologiques ACTIVERT sont biodégradables selon le test OCDE 301F ou certifiés par l'Ecolabel européen. Les tensioactifs issus d'agro-ressources sont biodégradables en aérobiose et anaérobiose.

Les matières premières utilisées réduisent les risques pour les personnes et minimisent l'impact sur l'environnement.

ACTIVERT réalise son bilan carbone. Le site de production, conçu sur le principe du "zéro rejet liquide", est certifié ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 depuis 2004 et évalué selon les lignes directrices de l'ISO 26000.

Conditionnement :

Carton de 4x5L - Palette de 32 cartons

- ▶ Tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Sans substance nocive ou toxique
- ▶ Parfums sans allergènes
- ▶ Faible toxicité aquatique
- ▶ Haute tolérance cutanée pour l'utilisateur
- ▶ Confort et sécurité d'utilisation
- ▶ Non testé sur les animaux
- ▶ Emballages compacts et 100% recyclables

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information par notre laboratoire : nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation.



ACTIVERT - RCSI
 52 rue des Entrepreneurs - ZA La Plaine Haute - 91560 CROSNE
 Tél : 01.69.48.49.99 - Fax : 01.69.48.11.31
 www.activert.eu - mail : contact@activert.eu

